

Q8 Mozart DP 30

Hochleistungs-Schmierstoff für Tauchkolben-Dieselmotoren

Description

Q8 Mozart DP ist ein Hochleistungs-Schmierstoff für erstklassige Tauchkolben-Dieselmotoren mit mittleren Drehzahlen, die mit Destillatkraftstoffen oder Marinediesel betrieben werden. Aufgrund ausgezeichneten Verschleißschutzes eignet sich das Produkt auch für den Einsatz in Reduktionsgetrieben und Stevenrohren.

Applications

Für alle Turbo-Tauchkolben-Dieselmotoren mit mittleren Drehzahlen, die als Schiffsantriebe, Hilfsmotoren oder zur Stromerzeugung verwendet werden. Das Produkt eignet sich auch für Wende-/Reduktionsgetriebe und Stevenrohre.

Features

Niedrigere Betriebskosten

Verbesserte Motorsauberkeit

Fortschrittliche Technologie

Benefits

Verlängerte Öllebensdauer dank hervorragender Viskositätskontrolle und ausgezeichneter Beibehaltung der Basenzahl über lange Zeiträume

Ausgezeichnete Technologie für saubere Motoren und zur Minimierung von Ablagerungen und Schlamm Bildung

Ausgezeichneter Verschleißschutz von Zylinderbuchsen, -kolben und -ringen für verlängerte Wartungsintervalle

Specifications & Approvals

API

CF

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.894
Viskositätsklasse	-	-	SAE 30
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	110.5
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.1
Viskositätsindex	D 2270	-	99
TBN	D 2896	mg KOH/g	15.2
Pour Point	D 97	°C	-12
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	226
Sulfatasche	D 874	% mass	1.8

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.