

Q8 Mozart DP 40

Hoogwaardig smeermiddel voor dieselmotoren

Description

Q8 Mozart DP is een hoogwaardig smeermiddel voor medium speed dieselmotoren met hoog vermogen die op distillaatbrandstoffen of dieselbrandstoffen uit de scheepvaart werken. Dankzij de uitstekende slijtagebescherming is dit product ook geschikt voor motorreductietandwielen en sterntubes.

Applications

Voor alle turbo aangedreven medium speed dieselmotoren die worden gebruikt als aandrijfmotoren in de zeevaart, als hulpmotoren en bij PowerGen-toepassingen. Dit product is ook geschikt voor omgekeerde/reductieversnellingsbakken en sterntubes.

Features

Lagere werkingskosten

Motorzuiverheid

Verbeterde technologie

Benefits

Langere levensduur van de olie dankzij voortreffelijke viscositeitscontrole in combinatie met uitstekende 'base number'-retentie gedurende een lange periode

Uitstekende technologie minimaliseert afzettingen en bezinsel in de motor

Uitstekende bescherming tegen slijtage van cilindervoeringen, zuigers en ringen zorgt voor langere onderhoudsintervallen

Specifications & Approvals

API

CF

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.896
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	158.9
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	15.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	98
TBN	D 2896	mg KOH/g	15.2
Stolpunt	D 97	°C	-12
Vlampunt, P-M	D 93	°C	228
Sulfaatas	D 874	% mass	1.8

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.