

## Q8 Mozart KV SAE 30

Hoogwaardig smeermiddel voor dieselmotoren

### Description

Q8 Mozart KV is een hoogwaardig smeermiddel voor medium speed dieselmotoren met hoog vermogen die op distillaatbrandstoffen werken.

### Applications

Voor alle turboaangedreven medium speed dieselmotoren die worden gebruikt als aandrijfmotoren in de zeevaart, als hulpmotoren en bij PowerGen-toepassingen.

### Features

**Lagere werkingskosten**

### Benefits

Langere levensduur van de olie dankzij voortreffelijke viscositeitscontrole in combinatie met uitstekende 'base number'-retentie gedurende een lange periode

**Motorzuiverheid**

Uitstekende technologie minimaliseert afzettingen en bezinksel in de motor

**Verbeterde technologie**

Samengesteld met basisoliën van voortreffelijke kwaliteit en een uitstekende additieftechnologie voor een uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit gedurende langere perioden

### Specifications & Approvals

API

CF

Caterpillar

### Properties

|                                  | Method | Unit     | Typical |
|----------------------------------|--------|----------|---------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052 | g/ml     | 0.895   |
| Viscositeitsklasse               | -      | -        | SAE 30  |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445  | mm²/s    | 108.0   |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445  | mm²/s    | 11.9    |
| Viscositeitsindex                | D 2270 | -        | 99      |
| TBN                              | D 2896 | mg KOH/g | 12.4    |
| Stolpunt                         | D 97   | °C       | -12     |
| Vlampunt, P-M                    | D 93   | °C       | 226     |
| Sulfaatas                        | D 874  | % mass   | 1.65    |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.