

Q8 Racing 4T 10W-50

Onovertroffen motorfietsolie

Omschrijving

Q8 Racing 4T 10W-50 is een onovertroffen synthetisch smeermiddel dat de vermogensprestatie van 4-taktmotorfietsen verbetert. Het bevat uitzonderlijke anti-slijtageadditieven en unieke polymeren om de viscositeitsindex te verhogen, wat leidt tot een buitengewone filmsterkte. Q8 Racing 4T 10W-50 garandeert uitzonderlijke motorzuiverheid, is mechanisch en thermisch stabiel en levert non-stop topprestaties in alle omstandigheden.

Toepassingen

Q8 Racing 4T 10W-50 wordt gebruikt voor on- en off-road motorfietsen met droge en natte koppeling. Deze olie is geschikt voor recreatieve voertuigen, zoals terreinwagens (ATV's) en quads. Deze olie overtreft de vereisten van de grootste internationale OEM's.

Voordelen

- Uitstekende motorprestaties in extreme rijomstandigheden.
- Uitstekende zuiverheid en slijtagebescherming voor alle componenten.
- Uitstekende controle bij hoge temperaturen.
- Uitstekende cilinderbescherming door anti-slijtage-eigenschappen.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	SN	JASO	MA2
API	SP		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,857
Viscositeitsklasse	-	-	10W-50
Kinematische viscositeit, 40 °C	ISO 3104	mm²/s	121
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	18,2
Viscositeitsindex	D 2270	-	172
Vlampunt, P-M	D 93	°C	220
Stolpunt	D 97	°C	-36

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Racing 4T 10W-50 is **2.25 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

