

## Q8 Reynolds OC 150

Grasa de protección extrema para conductores en líneas suspendidas o elevadas.

### Descripción

Q8 Reynolds OC 150 es una grasa inorgánica de excelente rendimiento que ofrece una protección superior. Está diseñada para proteger los conductores de líneas suspendidas o elevadas de la corrosión, la oxidación y el desgaste por rozamiento. Q8 Reynolds OC 150 garantiza una prolongada vida útil gracias a sus excepcionales propiedades para altas temperaturas y sus características de adherencia con escasa pérdida de aceite. Supera en su totalidad las más estrictas normas internacionales de calidad..

### Aplicaciones

Q8 Reynolds OC 150 evita la corrosión de los conductores elevados o suspendidos de aluminio, aleaciones de aluminio, de acero o de alambres de varios metales. Se aplica en frío y está desarrollado para su utilización en entornos muy exigentes.

### Beneficios

- Vida útil del equipo aumentada y con ello menores periodos de inactividad de la maquinaria
- Extrema protección contra la corrosión
- Excepcional adherencia
- Extremadamente alto punto de fusión

### Especificaciones & aprobaciones

EN

50326:2002 type 40A150

IEC

61394:2011

### Propiedades

|                                          | Método | Unidad | Típicas                   |
|------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| Tipo de jabón                            | -      | -      | inorganic                 |
| Color                                    | Visual | -      | brown                     |
| Consistencia, NLGI                       | NLGI   | -      | 2 - 2.5                   |
| Penetración, trabajada, 25 °C, 60 golpes | D 217  | 0.1 mm | 250 - 270                 |
| Punto de gota                            | D 566  | °C     | > 280 (no dropping point) |
| Oil separation                           | IP 121 | %      | 0                         |
| Temperature range                        | -      | °C     | -40° to 150°              |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.