

## Q8 Rubens 00

Halfvloeibaar extreme pressure lithiumcomplexvet

### Omschrijving

Q8 Rubens 00 is een halfvloeibaar lithiumcomplexvet met buitengewone drukeigenschappen. Het vet is uitstekend verpompbaar en bestand tegen temperaturen tot 100 °C. Q8 Rubens 00 biedt een lange levensduur en uitstekende roestbescherming in aanwezigheid van water.

### Toepassingen

Q8 Rubens 00 wordt gebruikt in industriële toepassingen en de auto-industrie. Het vet dient als chassissmering bij een gecentraliseerd systeem (zoals trucks en off-highway uitrusting). Q8 Rubens 00 is geschikt als smeermiddel voor andere industriële toepassingen waarbij de tandwielolie niet wordt vastgehouden als gevolg van slecht afgesloten tandwielkasten. Het vet is geschikt voor Willy Vogel, Assa Safematic, Lincon Helios, Alentec-Delimon.

### Voordelen

- Beperkt de stilstandtijd wat leidt tot hogere onderhoudsefficiëntie
- Voortreffelijke verpompbaarheid van het vet
- Uitstekende werking bij uiteenlopende temperaturen
- Goed bestand tegen water
- Voortreffelijke rolstabiliteit

### Specificaties & goedkeuringen

DIN 51502 KP00G-40 ISO 12924 L-XD(F)BIB00

### Eigenschappen

|                                       | Methode | Eenheid            | Eigenschappen   |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|
| Zeep type                             | -       | -                  | Lithium complex |
| Consistentie, NLGI No.                | NLGI    | -                  | NLGI 00         |
| Penetratie, gekneed, 25 °C, 60 slagen | D 217   | 0.1 mm             | 420             |
| Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C  | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 120             |
| Druppelpunt                           | D 566   | °C                 | 170             |
| Vier-kogel test, lasbelasting load    | IP 239  | N                  | 2800            |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.