

Q8 Sport 4T 10W-40

Omschrijving

Q8 Sport 4T 10W-40 is een superieur synthetisch smeermiddel dat de vermogensprestaties van 4-taktmotoren verbetert. Het bevat een unieke polymere viscositeitsindexverbeteraar en uitzonderlijke anti-slijtageadditieven die resulteren in een extreme filmsterkte. Q8 Sport 4T 10W-40 garandeert uitzonderlijke motorreinheid, is mechanisch en thermisch stabiel en levert non-stop piekprestaties onder alle omstandigheden.

Toepassingen

Q8 Sport 4T 10W-40 wordt gebruikt in on- en off-road motorfietsen met droge en natte koppeling. Het is geschikt voor recreatieve apparaten zoals terreinwagens (ATV) en quads. De olie overtreft de hoogste internationale OEM-vereisten.

Voordelen

- Onovertroffen motorprestaties in extreme rijomstandigheden.
- Uitzonderlijke zuiverheid en slijtagebescherming voor alle componenten.
- Uitzonderlijke controle van afzettingen bij hoge temperaturen.
- Onovertroffen frictievermindering zorgt voor een hoger belastingvermogen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	SN	JASO	MA2
API	SP		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,853
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 10W-40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	89.5
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.8
Viscositeitsindex	D 2270	-	158
Vlampunt, COC	D 92	°C	248
Stolpunt	D 97	°C	-27

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Sport 4T 10W-40 is **1.28 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

