

Q8 Stravinsky N 46

Hochleistungs-Kältekompressoröl

Description

Q8 Stravinsky N 46 ist ein Hochleistungs-Kältekompressoröl. Es wurde auf der Basis ausgewählter naphthenischer Premium-Grundöle entwickelt. Das Produkt ist empfohlen für den Einsatz mit Kühlmitteln des Typs CFC, HCFC oder herkömmlichem Kühlmittel (wie Ammoniak). Der niedrige Pourpoint und die hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sorgen für problemlosen Betrieb.

Applications

Kolben- und Schrauben-Kühlkompressoren Industrieanwendungen wie Kältemaschinen und Gefriertruhen Kühlsysteme mit Kühlmitteln des Typs CFC, HCFC oder herkömmlichem Kühlmittel (wie Ammoniak)

Features

Fortschrittliche Technologie

Verlängerten Ölwechselintervallen

Sicherheit

Benefits

Vollständig kompatibel mit Mineralölen und häufig eingesetzten Elastomeren/Kunststoffen in Kompressoranlagen

Verbesserte Oxidationsbeständigkeit für eine garantiert lange Öllebensdauer unter kontinuierlichen und harten Betriebsbedingungen

Abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb

Properties

	Method	Unit	Typical
ISO Viskositätsklasse	-	-	46
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	909
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	46.0
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	5.6
Flammpunkt, COC	D 92	°C	190

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Sollen Bestandsanlagen von Mineralöl oder synthetischen Schmierstoffen auf Q8 Stravinsky N umgestellt werden, so ist zu empfehlen, zuvor das Schmierstoffsystem des Kompressors zu spülen.