

Q8 Supertruck FE 5W-30

Synthetische olie voor dieselmotoren van bedrijfsvoertuigen - ACEA E4 en TBN 16

Description

Q8 Super Truck FE 5W-30 is een uitstekende synthetische olie die speciaal is ontwikkeld voor dieselmotoren van bedrijfsvoertuigen die ACEA E4 en TBN 16 vereisen. De uitstekende technologie biedt een verbeterd brandstofverbruik. De viscositeit leidt tot een snellere koude start zonder de bescherming van de motor in het gedrang te brengen. Q8 Super Truck FE voldoet aan de lange olieerversingsintervallen die Mercedes-Benz, MAN en DAF vereisen.

Applications

Q8 Super Truck FE 5W-30 wordt gebruikt voor krachtige Euro IV/V-dieselmotoren met lange olieerversingsintervallen. De olieis voldoet aan de vereisten voor verlengde olieerversingsintervallen van toonaangevende fabrikanten zoals Mercedes-Benz, Man, DAF en andere fabrikanten, zodat operatoren hun onderhoudsplan kunnen optimaliseren en de beschikbaarheid van de machines maximaal is.

Benefits

- Uitstekende motorreinheid.
- Verbeterde brandstofbesparing.
- Uitstekende bescherming tegen afzettingen op zuigerringen.
- Uitstekende bescherming tegen motorslijtage.

Specifications / Recommendations / Approvals

ACEA	E4	MAN	M 3277
ACEA	E7	MB	228.5 (DTFR 15B120) *
Cummins	CES 20071	MB	235.28 (DTFR 13D110)
Cummins	CES 20072	MTU	Type 3
Cummins	CES 20076	Mack	EO-M Plus
Cummins	CES 20077	Renault	RXD
DAF	HP1	Scania	LDF
DAF	HP2	Voith	Class B Retarder Oil
Iveco	18-1804 TFE	Volvo	VDS-3
Liebherr	LH-00-ENG		

Color code blue = officially approved

* Pending approval

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,862
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	73.7
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.0
Viscositeitsindex	D 2270	-	160
TBN	D 2896	mg KOH/g	16
Stolpunt	D 97	°C	-52
Vlampunt, P-M	D 93	°C	192
Sulfaatas	D 874	% mass	2.0
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-36

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Supertruck FE 5W-30 is **1.47** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check [here](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

