

Q8 T 3500

Aceite combinado hidráulico y de transmisión (UTTO) para equipos de movimiento de tierras y otras maquinarias.

Descripción

Q8 T 3500 es un aceite combinado hidráulico y de transmisión desarrollado para lubricar sistemas hidráulicos y frenos sumergidos. Cumple los requisitos de Kessler & CO GmbH. Q8 T 3500 proporciona una excelente protección contra el óxido y la corrosión y tiene destacadas propiedades antiespumantes. Este fluido es compatible con elastómeros y reduce el ruido de los frenos, incluso en aplicaciones de frenos húmedos.

Aplicaciones

Q8 T 3500 se emplea en puertos, plantas de industria pesada, aeropuertos y aplicaciones especiales. Ha sido desarrollado para equipos como carretillas pòrtico, grúas RT, remolcadores de aviones y carretillas elevadoras de cargas pesadas que están equipadas con sistemas de freno húmedo de Kessler.

Beneficios

- Excepcional protección antidesgaste de la placa de fricción.
- Excepcional lubricación de transmisión.
- Excepcionales propiedades de los fluidos hidráulicos.
- Excepcional protección antiespumante.
- Máxima compatibilidad máxima con elastómeros convencionales.

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

Kessler & Co GmbH

Código de color azul = oficialmente aprobado

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,863
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	28.3
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	6.0
Índice de viscosidad	D 2270	-	168
Punto de congelación	D 97	°C	-36
Punto de inflamación, V.C.	D 93	°C	199

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 3500 es de **1.30 kg CO₂eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

