

Q8 T 520 10W-30

Minerale API CG-4 en MB 228.1 motorolie voor zware toepassingen

Description

Q8 T 520 10W-30 is een motorolie voor zware toepassingen. Dit veelzijdige product biedt goede smering na koudstart en beperkt dus motorslijtage, voorkomt corrosie en beschermt tegen roest. Het overtreft de norm voor zuigerzuiverheid volgens API CG-4 en voldoet aan de normen van MB 228.1.

Applications

Q8 T 520 10W-30 is ontwikkeld voor bussen en off-highway- of militaire machines. Deze olie is geschikt voor normaal of turboaangedreven of drukge vulde dieselmotoren, met of zonder tussenkoeling, maar kan ook worden gebruikt in bedrijfsvoertuigen of off-highway-machines.

Benefits

- Optimale motorbescherming na koudstart.
- Premiumbescherming tegen motorslijtage.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.

Specifications, recommendations and approvals

API

CG-4

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,876
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 10W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	76.3
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.6
Viscositeitsindex	D 2270	-	145
Schijnbare viscositeit -25°C	D 5293	mPa.s	6500
TBN	D 2896	mg KOH/g	9.5
Stolpunt	D 97	°C	-33
Vlampunt, P-M	D 93	°C	195
Sulfaatas	D 874	% mass	1.2

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 520 10W-30 is **1.37** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check here



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

