

Q8 T 860 S 10W-40

Synthetische UHPD-motorolie ACEA E4 en SCANIA LDF-3

Omschrijving

Q8 T 860 S 10W-40 is een onovertroffen, hoogkwalitatieve motorolie voor zware toepassingen. Ze biedt een lager brandstofverbruik en optimale smering. Deze olie is ontworpen met het oog op lange olieversingsintervallen. Ze is ontwikkeld voor moderne, hoogkwalitatieve dieselmotoren in zware on- en off-highway-toepassingen en voldoet aan de vereisten van ACEA E4 en SCANIA LDF-3.

Toepassingen

Q8 T 860 S 10W-40 is ontworpen voor vrachtwagens met hoogkwalitatieve dieselmotoren en wordt speciaal aanbevolen voor Scania vrachtwagens met dieselmotoren die voldoen aan de meest recente Euro V en Euro VI uitstootvereisten. Dit product voldoet aan de ACEA E4 en Scania LDF-3 specificaties. Het wordt eveneens aanbevolen door de meeste fabrikanten voor Euro 5 en vroegere motormodellen.

Voordelen

- Uitstekende motorreinheid.
- Uitstekende olieversingsintervallen.
- Uitstekende bescherming tegen motorslijtage.
- Uitmuntende bescherming tegen motorvervuiling door verbrandingsroet.
- Uitstekende bescherming tegen afzettingen op zuigerringen.

Specifications / Recommendations / Approvals

ACEA	E4	Iveco	18-1804 T3 E4
ACEA	E7	Liebherr	LH-00-ENG5C
API	CF	MAN	M 3277 *
API	CI-4	MTU	Type 3
Cummins	CES 20077	Mack	EO-N
DAF	Extended Drain	Renault	RLD-2
Daimler Truck AG	DTFR 13D110 (MB 235.28) *	Renault	RXD
Daimler Truck AG	DTFR 15B120 (MB 228.5)	Scania	LDF-3
Deutz	DQC IV-18	Voith	Class B Retarder Oil *
Ford	M2C944-A *	Volvo	VDS-3
Iveco	18-1804 T2 E7		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.868
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 10W-40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	90.0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	13.6
Viscositeitsindex	D 2270	-	152
TBN	D 2896	mg KOH/g	16
Stolpunt	D 97	°C	-39
Vlampunt, COC	D 92	°C	232
Sulfaatas	D 874	% mass	1.8

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 860 S 10W-40 is **1.50** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

