

Q8 TO-4 Fluid 10W

Transmissievloeistof voor Caterpillar

Description

Q8 TO-4 Fluid SAE 10W is een voortreffelijke transmissie-olie die speciaal voor Caterpillar is geformuleerd. Dit product biedt uitstekende bescherming bij lage temperaturen en bevordert het startvermogen. Het bevat additieven die oxidatie en bezinkselvorming voorkomen. Deze olie is geschikt voor apparatuur waarvoor TO-4 vloeistoffen zijn aangeraden.

Applications

Q8 TO-4 Fluid SAE 10W is speciaal geformuleerd voor Caterpillar, maar is ook geschikt voor powershift-transmissies, eindaandrijvingen, hydrostatische transmissies, koppelomvormers en hydraulica in zware voertuigen. Deze vloeistof kan worden gebruikt in off-highway-, bouw- en landbouwmachines.

Benefits

- Onovertroffen tandwielbescherming onder zware schokbelasting.
- Uitzonderlijke slijtagebescherming in arbeidsintensieve omstandigheden.
- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

Specifications, recommendations and approvals

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
DANA		Vickers	35VQ25
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 03C

Color code blue = officially approved

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,880
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,883
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 10W
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	40.1
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.3
Viscositeitsindex	D 2270	-	105
Brookfield viscositeit, -20 °C	D 2983	mPa.s	2850
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	212

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 TO-4 Fluid 10W is **1.29 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check here



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

