

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40

Verbessertes Super-Universal-Schmieröl für Traktoren (STOU)

Beschreibung

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 ist ein Super-Universal-Schmieröl für Traktoren, das ausgezeichnete Leistung für Ihre Ausrüstung garantiert. Dieses vielseitige Universalöl wird als Schmierung für Diesel- und Benzinmotoren, Getriebe und Endantriebe sowie als Brems-, Kupplungs- und Hydraulikflüssigkeit eingesetzt. Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 erfüllt die Anforderungen von API, ACEA und mehrerer OEM.

Anwendungen

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 wird als Universal-Schmierstoff für eine Vielzahl von Maschinen eingesetzt, etwa für Motoren, Getriebe und Endantriebe. Es wird auch als Brems-, Kupplungs- und Hydraulikflüssigkeit eingesetzt. Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 wird für Diesel- und Benzinmotoren empfohlen. Es erfüllt die Anforderungen von API und ACEA sowie der OEM John Deere, Mercedes-Benz und ZF.

Leistungen

- Ausgezeichnete Getriebeschmierung.
- Hervorragende Hydraulikflüssigkeit-Eigenschaften.
- Begrenzt das Geräusch der Nassbremsen und die Bremsscheibenabnutzung.
- Ausgezeichnete Reaktionszeiten hydraulischer Komponenten.
- Ausgezeichnete Antischaum-Eigenschaften.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	E3	MB	227.1
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	Massey Ferguson	CMS M 1135
API	CE	Massey Ferguson	CMS M 1139
API	CF	Massey Ferguson	CMS M 1143
API	CI-4 level of soot control	Massey Ferguson	CMS M 1144
API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1145
Allison	C-4	New Holland	NH 024-C
Case New Holland	MAT 3525	New Holland	NH 030-C
Ford	M2C134-D	New Holland	NH 410-B
Ford	M2C159-B	New Holland	NH 420-A
Ford	M2C159-C	ZF	TE-ML 06B
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 06C
John Deere	JDM J27		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0,871
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Viskositätsklasse	-	-	SAE 15W-40
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	118
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	15,9
Viskositätsindex	D 2270	-	143
Pour Point	D 97	°C	-39
Flammpunkt, COC	D 92	°C	234

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 wurde von AGCO/Fendt für die Verwendung in CVT ML 200-Getrieben zugelassen. Das Produktdatenblatt enthält eine Auswahl von Spezifikationen. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf der Q8Oils-Website.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.35 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

