

## Q8 Vermeer WD 150

Excelente aceite de circulación para máquinas papeleras

### Descripción

Q8 Vermeer WD 150 es un excelente aceite de circulación para máquinas papeleras con una tecnología de aditivos especial para cumplir con las últimas exigencias de la industria papelera. Este aceite ofrece la mayor protección, productividad y fiabilidad (24 horas al día, 7 días a la semana). Q8 Vermeer WD 150 posee excelentes propiedades de evacuación de aire, evita la formación de barnices y tiene una magnífica resistencia térmica. Evita y reduce la formación de depósitos.

### Aplicaciones

Q8 Vermeer WD 150 se emplea en la lubricación de sistemas de circulación de máquinas papeleras industriales (tanto en la sección húmeda como en la de secado, temperaturas hasta 120 °C). El aceite cumple y supera los requisitos de Valmet Paper y Voith Paper. Q8 Vermeer WD 150 también se emplea en aplicaciones de cajas de engranajes con carga de ligera a moderada (prueba de engranaje FZG = 12).

### Beneficios

- Minimiza las paradas lo que proporciona una mayor eficiencia del mantenimiento
- Superior estabilidad térmica
- Gran capacidad para separar el agua contenida en el aceite
- Avanzada minimización del lacado
- Excelente evacuación de aire

### Especificaciones & aprobaciones

Valmet Paper Valmet Paper Voith Voith Paper

### Propiedades

|                                        | Método    | Unidad     | Típicas      |
|----------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| Grado de viscosidad ISO                | -         | -          | 150          |
| Densidad, 15 °C                        | D 4052    | g/ml       | 0,887        |
| Viscosidad cinemática, 40 °C           | D 445     | mm²/s      | 150          |
| Viscosidad cinemática, 100 °C          | D 445     | mm²/s      | 14.70        |
| Índice de viscosidad                   | D 2270    | -          | 97           |
| Punto de inflamación, V.A.             | D 92      | °C         | 262          |
| Emulsión, agua destilada, 82,2 °C      | D 1401    | -          | 40-40-0 (20) |
| Espuma, 5 min burbujeando, sec. 1/2/5  | D 892     | ml         | 10/10/10     |
| Espuma, 10 min reposo, sec. 1/2/4      | D 892     | ml         | 0/0/0        |
| Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h | D 665     | -          | pass         |
| Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h        | D 130     | -          | 1A           |
| Ensayo FZG, A/8,3/90                   | DIN 51354 | load stage | 12           |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Vermeer WD 150 es de **1.25 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

