

Q8 Wagner ST 68

Olio per guide e slitte di macchine utensili esente da zinco

Descrizione

Q8 Wagner ST 68 è un lubrificante formulato con oli base minerali paraffinici e con additivi che conferiscono elevate prestazioni antiusura, antiruggine, anti stick-slip e di forte adesività. E' dedicato all'uso nelle guide e nelle slitte di macchine utensili.

Applicazioni

Q8 Wagner ST 68 è un prodotto di alta qualità per l'impiego nelle macchine utensili che richiedono lubrificanti per guide e slitte con speciali caratteristiche di adesività.

Specifiche

Cincinnati Milacron	P-47	ISO	3498 G
DIN	51502 CGLP		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	Visual	-	Limpido
Colore	D 1500	-	L 1,5
Densità, 20°C	D 4052	kg/l	0,879
Viscosità cinematica, -40 °C	D 445	mm²/s	68
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	8,8
Indice di viscosità	D 2270	-	100
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	230
Punto di scorrimento	D 97	°C	-18

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.