

Q8 Antifreeze Long Life OAT

Superieure antivries met lange levensduur

Omschrijving

Q8 Antifreeze Long Life OAT is een superieure vloeistof die beschermt tegen bevriezing, koken en corrosie van het koelsysteem. Wanneer het antivriesmiddel met water wordt gemengd, vormt het een koelvloeistof die de warmte van de verbrandingsmotor naar de radiator overbrengt. De lange levensduur van de Antifreeze Long Life OAT wordt verkregen door niet-uitputtende corrosie-inhibitoren.

Toepassingen

Q8 Antifreeze Long Life OAT wordt gebruikt in koelsystemen van alle personenauto's, bedrijfsvoertuigen, bussen en stationaire verbrandingsmotoren. Het is ook geschikt voor de meeste soorten industriële warmteoverdrachts- en koelsystemen.

Voordelen

- Onovertroffen en langere corrosiebescherming dankzij synergetische effecten.
- Beperkt reparaties aan thermostaat, radiator en waterpomp en vermindert bijgevolg de kosten en uitval.
- Uitzonderlijke langdurige bescherming tegen alle soorten corrosie.
- Milieuvriendelijke corrosieremmers.
- De beste preventie van cavitatiecorrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AGCO		Iveco	18-1830
Cummins	CES 14439	Leyland Trucks	DW03245403
Cummins	CES 14603	MAN	324 Type SNF
DAF	74002	MAN	325 Type SNF
Daimler Truck AG	DTFR 29D110 (MB 326.3)	MAN Energy Solutions	
Detroit Diesel	93K217	Renault	41-01-001/- -T
Detroit Diesel	DFS 93K227	Renault	41-01-001/S Type D
Deutz	DQC CB-14	Rolls-Royce Bergen	2.13.01
Ford	M97B44-D	Stellantis	FPW 9.55523
Foton	Q-FPT 2313005-2013	Stellantis	GMW 18270
GM	B 040 1065	Stellantis	GMW 3420
GM	GMW 18270	VAG	VW TL 774 D (G12)
GM	GMW 3420	VAG	VW TL 774 F (G12+)
Isuzu			

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	1.125
Kleur	Visual	-	Orange/Red
Vorstbescherming 50-50%	D 1177	°C	-37
Equilibrium Reflux Boiling Point	D 1120	°C	170 min.
pH	D 1287	-	8.6

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.