

Q8 Garden Pro 4T SAE 30

Huile avancée pour jardinage

Description

Q8 Garden Pro 4T SAE 30 est une huile minérale monograde avancée qui répond aux exigences de beaucoup de moteurs de petite cylindrée utilisés dans les équipements de jardinage. Ses composants ont été soigneusement sélectionnés pour assurer une protection élevée contre la rouille, l'usure et l'oxydation. Q8 Garden Pro 4T SAE 30 garantit une propreté optimale grâce à un contrôle rigoureux des dépôts. Cette huile pour jardinage possède une stabilité thermique et mécanique élevée.

Applications

Q8 Garden Pro 4T SAE 30 est utilisée dans beaucoup de moteurs à essence 4-temps de matériel de jardinage tels que tondeuses à gazon, tracteurs tondeuses et turbines à neige.

Avantages

- Film d'huile à résistance élevée qui prévient l'usure du moteur.
- Protection élevée contre la rouille et la corrosion.
- Protection optimale contre le grippage des segments de piston et les dépôts de vernis.

Spécifications, recommandations et approbations

API	CD	API	SF
Propriétés			
	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,881
Classe de viscosité	-	-	SAE 30
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	86,9
Indice de viscosité	D 2270	-	112
Point d'écoulement	D 97	°C	-27

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Garden Pro 4T SAE 30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.99 kg CO₂eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

