

Q8 Auto CVT EVO

Synthetische CVT-vloeistof

Omschrijving

Q8 Auto CVT EVO is een voortreffelijke Continuous Variable Transmission vloeistof voor moderne transmissies in allerlei voertuigen. Dit product biedt afschuifstabiliteit, langere verversingsintervallen en uitstekende prestaties en voorkomt doorschietende riemen/koppelingen en defecten. Het behoudt een goede frictie van staal op staal en een hoge oliedruk en vormt een sterke oliefilm.

Toepassingen

Q8 Auto CVT EVO is geschikt voor CVT-tranmissies in personenwagens. Dit product voldoet aan de JASO LVFA specificatie. Dit product is gebaseerd op nieuwe technologieën en overtreft de vereisten van alle grote OEM's zoals Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Hyundai, Honda, Daihatsu, Mini, BMW, Chrysler en GM.

Voordelen

- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.
- Uitstekende metaal-op-metaalfrictie en koppeloverdracht
- Uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit
- Integreert een uitgebalanceerd frictiecorrectiesysteem

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Aisin Warner	JWS 3401	Nissan	Altima Hybrid with eCVT
BAIC	CVTF-EX1	Nissan	KTF-1
BMW/MINI	83 22 0 136 376	Nissan	N-CVT
BMW/MINI	83 22 0 429 154	Nissan	NS-1
BMW/MINI	EZL 799	Nissan	NS-2
BMW/MINI	EZL 799A	Nissan	NS-2V
BMW/MINI	ZF CVT V1	Nissan	NS-3
Chery	CVT	Nissan	e Power
Chery	CVT 25	Opel/Vauxhall	7-speed CVT
Chrysler	CVT+4	Opel/Vauxhall	95529854
Chrysler	NS-2	PSA	Standard 9735EF
DFSK	CVTF-EX1	Punch	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DFE	Punch	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DC	Punch	VT2
Daihatsu	Ammix CVTF DFC	Punch	VT3
Daihatsu	Fluid TC	Punch	VT5
Dodge	CVTF+4	Renault	Matic CVT
Dodge	NS-2	Renault	Matic CVT CK
Fiat	Tutela Car CVT NG	Renault	Matic CVT FK
Ford	Escape Hybrid eCVT	Renault	Matic CVT SK
Fujijyuuko	i-CVTF FG	Saturn	CVTF I-Green2
GM	1940713	Saturn	DEX-CVT
GM	1940714	Shell	Green 1V
GM	CVTF I-Green2	Subaru	CV-30
GM	DEX-CVT	Subaru	ECVT
GM	HP CVT	Subaru	High Torque CVTF-LV
GM	VT 40	Subaru	K0421Y0700
Honda	CVT	Subaru	K0425Y0710
Honda	Fit	Subaru	K0425Y0711
Honda	HCF2	Subaru	Lineartronic Chain CVT 3 Fluid
Honda	HMMF	Subaru	Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid
Honda	Jazz	Subaru	Lineartronic chain CVT
Honda	Z-1 (CVT model)	Subaru	Lineartronic chain CVT II Fluid

Honda	e-HEV	Subaru	NS-2
Honda	iMMD	Subaru	iCVT
Hyundai/Kia	CVT-1	Subaru	iCVT FG
Hyundai/Kia	CVT-J1	Suzuki	CVT Green 1
Hyundai/Kia	SP CVT-1	Suzuki	CVT Green 1V
Hyundai/Kia	SP-III (CVT model)	Suzuki	CVT Green 2
Idemitsu	CVTF-EX1	Suzuki	CVTF 3320
JASO	M315 Type 1A	Suzuki	CVTF 4401
Jatco	CVT 8 Hybrid	Suzuki	CVTF TC
Jatco	JR712E	Suzuki	NS-2
Jeep	CVT+4	Tesla	Model 3
Jeep	NS-2	Tesla	Model S
Lexus	Fluid FE	Toyota	CVTF FE
Lexus	Fluid TC	Toyota	CVTF TC
MB	236.20	Toyota	Noah
MG/Rover	EM-CVT	Toyota	Prius
Mazda	JWS 3320	Toyota	THS 5th Gen.
Mazda	SKYACTIVE-HYBRID	Toyota	THSII
Mitsubishi	CVTF ECO J4	Toyota	Voxy
Mitsubishi	CVTF-J1	VAG	Audi Multitronic
Mitsubishi	CVTF-J4	VAG	VW G 052 180
Mitsubishi	CVTF-J4+	VAG	VW G 052 516
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J1	VAG	VW TL 521 16
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4	VAG	VW TL 521 80
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4+	Volvo	CVT 4959
Mitsubishi	Diaqueen SP-III	Zotye	CVT
Mopar	CVT+4		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Kin. viscositeit basisolie bij 100 °C	D 445	mm²/s	7.0
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm²/s	32.3
Viscositeitsindex	D 2270	-	185
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	10
Vlampunt, COC	D 92	°C	190
Stolpunt	D 97	°C	-45

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto CVT EVO is **1.52 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

