

## Q8 Formula Special M 5W-40

Synthetische motorolie voor personenauto's voor Porsche C40.

### Omschrijving

Q8 Formula Special M 5W-40 is een low SAPS-motorolie voor uitstekende prestaties. Het is geschikt voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. Het smeermiddel biedt een uitstekende oliefilmsterkte onder alle bedrijfsomstandigheden en is ontworpen om uitstekende compatibiliteit met nabehandelingssystemen te bieden. Het is ontworpen voor Mercedes-Benz, Porsche- en VW-motoren die low SAPS-producten nodig hebben.

### Toepassingen

Q8 Formula Special M 5W-40 is ontworpen voor gebruik in de nieuwste Porsche C40 en VW 511.00 vereisten. Het wordt ook aanbevolen voor GM Dexos2, Renault en BMW en het voldoet verder aan de ACEA C3 2021-vereisten.

### Voordelen

- Onovertroffen bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Onovertroffen oliefilmsterkte in alle werksomstandigheden.
- Onovertroffen motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Onovertroffen oxidatiestabiliteit.
- De beste slijtagepreventie voor een lange levensduur van de motor.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|          |             |         |               |
|----------|-------------|---------|---------------|
| ACEA     | C3          | Ford    | M2C917-A      |
| API      | SN          | GM      | Dexos2        |
| BMW      | Longlife-04 | MB      | 229.31        |
| Chrysler | MS-11106    | MB      | <b>229.51</b> |
| Fiat     | 9.55535-GH2 | MB      | 229.52        |
| Fiat     | 9.55535-H2  | Porsche | <b>C40</b>    |
| Fiat     | 9.55535-S2  | Renault | RN 0700       |
| Fiat     | 9.55535-T2  | Renault | RN 0710       |
| Fiat     | 9.55535-Z2  | VAG     | VW 511.00     |

**Blauwe kleur = officieel goedgekeurd**

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml    | 0,850         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -       | 5W-40         |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm²/s   | 71.8          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm²/s   | 13.4          |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -       | 191           |
| Schijnbare viscositeit -30 °C    | D 5293  | mPa.s   | 5700          |
| Stolpunt                         | D 97    | °C      | -39           |
| Vlampunt, COC                    | D 92    | °C      | 203           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Special M 5W-40 is **1.39** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

