

Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20

Olio motore diesel sintetico per veicoli commerciali.

Descrizione

Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20 è un lubrificante motore heavy-duty di livello superiore, caratterizzato da bassissima viscosità e formulato secondo le più avanzate tecnologie per motori diesel di ultima generazione. Il prodotto assicura elevata protezione e durata del motore, contribuendo alla riduzione dell'usura e dei fenomeni corrosivi anche in condizioni di esercizio gravose. La formulazione ottimizzata consente inoltre un miglioramento dell'efficienza operativa e un significativo risparmio di carburante nei veicoli diesel pesanti di moderna concezione. Il lubrificante è particolarmente indicato per applicazioni su veicoli Mercedes-Benz Trucks, per i quali contribuisce in modo specifico all'ottimizzazione dei consumi di carburante.

Applicazioni

Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20 è idoneo per veicoli Euro VI equipaggiati con sistemi di post-trattamento di ultima generazione, quali DPF e SCR, laddove sia richiesto un lubrificante conforme alle specifiche Mercedes-Benz Trucks.

Proprietà

- Intervallo di sostituzione esteso
- La migliore pulizia del motore.
- Tecnologia con miglior risparmio di carburante
- Superiore pulizia del motore, che ne aumenta la durata.
- Compatibilità superiore con biodiesel grazie alla migliore stabilità all'ossidazione.

Specifiche

Daimler Truck AG DTFR 15C140 (MB 228.71) Iveco 18-1804 TLV LS

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	-	-	SAE 0W-20
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,847
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	38.6
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	7.4
Punto di infiammabilità, P-M	D 93	°C	222
Punto di scorrimento	D 97	°C	-45
TBN	D 2896	mg KOH/g	9
Ceneri solfatate	D 874	% mass	1.0

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20 è **1.46 kg CO₂eq / kg**.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

