

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Synthetische Volvo VCC RBS0-2AE-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Ultra V 0W-20 is een onovertroffen low-SAPS motorolie voor de Euro 6-motoren van Volvo. Dit smeermiddel biedt een brandstofbesparing van 3,4 % volgens de M 111-brandstofbesparingstest, langere olieversingsintervallen en de ultieme bescherming tegen slijtage, roest en afzettingen. De low-SAPS technologie voor Euro 6-uitlaten biedt de beste bescherming van nabehandelingssystemen.

Toepassingen

Q8 Formula Ultra V 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor de Euro 6-motoren van Volvo personenwagens die Volvo VCC RBS0-2AE vereisen. Bovendien voldoet ze aan de meest recente ACEA C5-vereisten.

Voordelen

- Uitzonderlijke verbetering van het brandstofverbruik tot 3,4%.
- Uitstekende motorbescherming na koudstart.
- Uitmuntende bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Langere olieversingsintervallen
- Voortreffelijke oliefilmsterkte in alle werkingssomstandigheden.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C6	Ford	M2C962-A1
API	SP	ILSAC	GF-6A
API	SP-RC	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5006
API	SQ	MB	229.71
Chrysler	MS-12145	MB	229.72
Fiat	9.55535-GSX	Volvo Cars	VCC C6SP *
Ford	M2C947-B1	Volvo Cars	VCC RBS0-2AE
Ford	M2C954-A1		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,845
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 0W-20
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	48.7
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.2
Viscositeitsindex	D 2270	-	175
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>2.6
Schijnbare viscositeit -35°C	D 5293	mPa.s	5700
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	204

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Ultra V 0W-20 is **1.36** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

