

Q8 Gear Oil M LD 75W-80

Volledig synthetische transmissievloeistof met lange verversingsinterval voor MAN

Omschrijving

Q8 Gear Oil M LD 75W-80 is een superieure, volledig synthetische transmissievloeistof die langere verversingsintervallen tot 1 miljoen km biedt en de beste prestaties levert onder veeleisende omstandigheden. Dit product zorgt voor soepel schakelen en uitzonderlijke bescherming bij hoge temperaturen dankzij de constante filmsterkte. De lage viscositeit optimaliseert de transmissie-efficiëntie en het brandstofverbruik.

Toepassingen

Q8 Gear Oil M LD 75W-80 is speciaal ontwikkeld voor MAN GA2/GB en Scania STO MTF versnellingsbakken met lange verversingsintervallen. Dit product voldoet aan de eisen van vele fabrikanten van bedrijfsvoertuigen en/of versnellingsbakken, waaronder ZF, DAF, IVECO en Eaton.

Voordelen

- Voortreffelijke verlenging van de verversingsintervallen.
- De beste oxidatiestabiliteit.
- Verbeterde brandstofbesparing.
-
- Voortreffelijke oliefilmsterkte.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	MAN	341 Type Z5
MAN	341 Type GA2	Scania	STO MTF
MAN	341 Type GB		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,864
Viscositeitsklasse	SAE J306	SAE	75W-80
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.0
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	61.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	151
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	20.0
Vlampunt, COC	D 92	°C	239
Stolpunt	D 97	°C	-58

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.