

Q8 Quesnel WS 100

Watermengbare hardenings-vloeistof

Omschrijving

Q8 Quesnel WS 100 is een biostabiele, laagviskeuze, in water oplosbare synthetische vloeistof voor de warmtebehandeling van metalen. Q8 Quesnel WS 100 is gebaseerd op een geselecteerde mengeling van polyglycolen, aangevuld met specifieke corrosieremmers en bacteriegroeiremmers. Het product is volledig vrij van minerale oliën en bevat geen nitrieten of boor.

Toepassingen

Q8 Quesnel WS 100, verdund in water, biedt uiterst uniforme afschrikken-eigenschappen. Q8 Quesnel WS 100 kan worden gebruikt voor een zeer breed scala aan inductie- en vlamhardingstoepassingen, waaronder het harden van krukassen, nokkenassen, transmissieonderdelen en lagers. Q8 Quesnel WS 100 is geschikt voor de behandeling van aluminiumlegeringen om vervormingen te verminderen en een gelijkmatige koeling te garanderen.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Voor instructies over veilig gebruik en milieubeheer verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) van het product.

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Liquid
Kleur	D 1500	-	0,5
Dichtheid, 20 °C	D 4052	kg/l	1,058
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	80
pH 5% in demiwater	E 70	-	9,5
Refractometer factor	-	-	2.6

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Voor verdere advies en ondersteuning over het product en de toepassing ervan kunt u contact opnemen met uw Q8Oils-vertegenwoordiger.