

Q8 Rossini HMG 46

Onovertroffen synthetische hydraulische vloeistof voor de voedingsindustrie

Omschrijving

De onovertroffen Q8 Rossini HMG 46 is perfect geschikt voor de voedingsindustrie waar vloeistoffen in contact kunnen komen met voedsel. Dankzij de verbeterde filterbaarheid en waterafscheiding is de olie betrouwbaar voor delicate hydraulische servosystemen die een zuivere werkomgeving vereisen. Q8 Rossini HMG 46 heeft een uitzonderlijke thermische en oxidatiestabiliteit, wat leidt tot een langere levensduur van het smeermiddel.

Toepassingen

Deze olie wordt gebruikt in toepassingen waarbij NSF-H1-smeermiddelen zijn vereist. Q8 Rossini HMG 46 is perfect geschikt voor de hydraulische systemen in de farmaceutische en voedingsindustrie, zoals de productie en verpakking van drank.

Voordelen

- Onovertroffen synthetische olie
- Veilig voor de voedingsindustrie
- Beperkte impact op het milieu
- Minder stilstandtijd en verbeterde onderhoudsefficiëntie
- Buitengewoon geschikt voor uiteenlopende temperaturen
- Voortreffelijke vloeieigenschappen

Specificaties & goedkeuringen

DIN	51524-3 HVLP	ISO	21469
ISO	11158 HV		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	46
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.830
Kleur	D 1500	-	L 0.5
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm ² /s	46
Kin. viscositeit basisolie bij 100 °C	D 445	mm ² /s	8
Viscositeitsindex	D 2270	-	> 140
Stolpunt	D 97	°C	-50
Vlampunt, COC	D 92	°C	>210
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1a

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.