

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85

Uitzonderlijke synthetische transmissievloeistof voor tractoren met continue variabele transmissie

Omschrijving

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 is een uitzonderlijke synthetische tractorolie voor continu variabele transmissies (CVT). Het garandeert superieure bescherming voor off-road-, bouw- en landbouwmachines. De veelzijdige Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 voldoet aan de nieuwste prestatie-eisen van API en diverse OEM's. Het verbetert de duurzaamheid en verhoogt zowel het comfort als de productiviteit van de bestuurder.

Toepassingen

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 wordt gebruikt in continu variabele transmissies (CVT) in off-highway-, bouw- en landbouwtoepassingen zoals tractoren en oogstmachines. Het wordt toegepast als aandrijflijnsmeermiddel, olie-ondergedompelde rem-/koppelingsvloeistof, hydraulische vloeistof en transmissiesmeermiddel. De olie voldoet aan de eisen van vrijwel alle OEM's.

Voordelen

- Onovertroffen viscositeitsbehoud zorgt voor vlotte CVT-werking.
- De beste oxidatiestabiliteit.
- Onovertroffen frictie-eigenschappen voor vlotte remwerking.
- Onovertroffen reactie van hydraulische componenten.
- Maximale compatibiliteit met conventionele elastomeren.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AGCO	CVT ML 200	Massey Ferguson	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
API	GL-4	New Holland	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1206	Same Deutz Fahr	UTTO
Case	MS 1207	Valtra	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1209	Valtra	G2-B10 (XT-60+)
Case	MS 1210	ZF	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3505	ZF	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3525	ZF	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	ZF	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3541	ZF	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3544	ZF	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3552-A	ZF	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3553-A	ZF	TE-ML 06L
Caterpillar	SATO	ZF	TE-ML 06M
Claas	CVT	ZF	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	ZF	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	ZF	TE-ML 06R
Fendt	Vario	ZF	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	ZF	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	ZF	TE-ML 21F
Massey Ferguson	CMS M 1135		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	10W-30
Viscositeitsklasse	SAE J306	SAE	75W-85
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,858
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	71.1
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.0
Viscositeitsindex	D 2270	-	166
Brookfield viscositeit, -20 °C	D 2983	mPa.s	3400
Stolpunt	D 97	°C	-42
Vlampunt, COC	D 92	°C	240

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 is **1.30** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

