

Q8 Terra WB Axle 80W-140

Premium smeermiddel voor aandrijflijn van off-road, bouw- en landbouwmachines.

Omschrijving

Q8 Terra WB Axle 80W-140 is een hoogwaardig smeermiddel voor de aandrijflijn van tractoren, ontwikkeld om bewezen bescherming te bieden aan offroad-, bouw- en landbouwmachines zoals tractoren, wielladers en verreikers. Dit veelzijdige smeermiddel kan worden gebruikt als aandrijflijnsmeermiddel in assen of naven waar remmen in de olie ondergedompeld zijn. Dit product is samengesteld om een hoge mate van duurzaamheid te leveren, zelfs onder zware omstandigheden.

Toepassingen

Q8 Terra WB Axle 80W-140 kan worden gebruikt als smeermiddel in off-highway/bouw- en landbouwmachines. Dit is geschikt voor toepassingen waar API GL-4 en specificaties van OEM's zoals Case MS 1317, NH 600 TR, ZF 05F, 06K en 21F vereist zijn.

Voordelen

- Maximale weerstand tegen olieveroudering.
- Maximale bescherming van de onderdelen tegen corrosie.
- Maximale antischuurprestaties in extreme werkingssomstandigheden.
- Maximale viscositeitsstabiliteit tijdens werking.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	ZF	TE-ML 05F
Case	MS 1317	ZF	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3510	ZF	TE-ML 21F
New Holland	NH 600 TR		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,886
Viscositeitsklasse	-	-	80W-140
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	254
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	27,2
Viscositeitsindex	D 2270	-	141
Brookfield viscositeit, -26 °C	D 2983	mPa.s	63000
Vlampunt, P-M	D 93	°C	208
Stolpunt	D 97	°C	-33

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Terra WB Axle 80W-140 is **1.14 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

