

Q8 da Vinci Bio 5

Biologisch afbreekbare synthetische ontkistingsolie met onovertroffen oppervlakteafwerking

Omschrijving

Q8 da Vinci Bio 5 is een onovertroffen ontkistingsolie met roestremmers. Deze olie is snel biologisch afbreekbaar (87 % in 28 dagen). De reactieve laag in deze gebruiksvriendelijke olie vormt een laag tussen het beton en de mal. De additieven in deze laag zorgen voor een zuivere ontkisting. Volgens Q8Oils staat Q8 da Vinci garant voor een uitzonderlijk gladde oppervlakteafwerking van het beton en een vlekvrje, zuivere mal.

Toepassingen

Q8 da Vinci Bio 5 wordt gebruikt bij de onmiddellijke betonontkisting van bouwplaatselementen zoals vloeren, trappen en balkons. Q8 da Vinci Bio 5 is biologisch afbreekbaar en dus geschikt voor milieugevoelige gebieden. Het wordt gebruikt op stalen mallen en mallen in gelaagd hout.

Voordelen

- Hogere kwaliteit van het afgewerkte product
- Uitzonderlijke glad oppervlakte
- Voorkomt vastkleven
- Lichte kleur
- Optimale anticorrosie-eigenschappen
- Milieuvriendelijk en minimale impact op het milieu
- Snel biologisch afbreekbaar
- Vrij van gevaarlijke componenten
- Neutrale geur

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Bright and Clear
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,88
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	5.0
Stolpunt	D 97	°C	-12
Vlampunt, COC	D 92	°C	185
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
Biologische afbreekbaarheid, 28 dagen	OECD 301 B	%	87

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Q8 da Vinci reeks moet gelijkmatig en spaarzaam met lagedrukspuit of een borstel worden aangebracht op een droog oppervlak, bij voorkeur onmiddellijk na het strippen. Bij gebruik op vers of onbewerkt hout kan een tweede laag nodig zijn.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 da Vinci Bio 5 is **1.26 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

