

Q8 ANTIFREEZE LONG LIFE RED Si-OAT

Antigelo concentrato con tecnologia Si-OAT

Descrizione

Q8 Antifreeze Long Life Red Si-OAT è un liquido anticongelante e protettivo concentrato di colore rosso, a base di glicole monoetilenico (MEG) e inibito con tecnologia Si-OAT (organica silanizzata). Si tratta di un fluido permanente, appositamente formulato per l'impiego nei circuiti di raffreddamento, privo di ammine, nitriti e nitrati.

La sua lunga durata è assicurata da un pacchetto di additivi di nuova generazione, stabili nel tempo e resistenti al degrado. Q8 Antifreeze Long Life Red Si-OAT garantisce una protezione ottimale dell'intero impianto di raffreddamento, previene il rigonfiamento dei componenti in gomma e assicura un'eccellente capacità di scambio termico, evitando la formazione di incrostazioni e depositi.

Applicazioni

Q8 Antifreeze Long Life Red Si-OAT è indicato per il riempimento dei circuiti di raffreddamento di motori automobilistici, gruppi elettrogeni e impianti industriali. Trova impiego ideale nei motori di nuova generazione realizzati in leghe leggere.

Utilizzato in miscela con acqua demineralizzata al 33% o al 50%, soddisfa pienamente i requisiti dei sistemi di raffreddamento a circuito chiuso, dove è richiesto un liquido anticongelante permanente, idoneo per l'impiego in tutte le stagioni.

Proprietà

- Eccezionale protezione di lunga durata contro ogni forma di corrosione.
- Riduce le riparazioni di termostato, radiatore e pompa dell'acqua, riducendo costi e tempi di fermata.
- Superiore e duratura protezione dalla corrosione grazie ad effetti sinergici.
- La migliore prevenzione della corrosione da cavitazione.
- Pacchetto anti-corrosione ecologico.
- Avanzata protezione di lunga durata contro ogni forma di corrosione.

Specifiche

AFNOR	NF R 15-601	JIS	K 2234
ASTM	D 3306	KSM	2142
ASTM	D 4985	Lamborghini	VW TL 774 G (G12++)
BS	6580	MAN	324 Type Si-OAT
Bentley	VW TL 774 G (G12++)	MB	325.5 (DTFR 29C120)
Bugatti	VW TL 774 G (G12++)	NATO	S-759
CUNA	NC 956-16	SAE	J 1034
EMPA	E/L 1415c	UNE	26-361-88/1
FVV Heft	R 443	VAG	VW TL 774 G (G12++)

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Colore	Visual	-	Rosso
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	1,125
pH	D 1287	-	8,5
Equilibrium Reflux Boiling Point	D 1120	°C	>170
Protezione antigelo 50-50%	D 1177	°C	-38

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.