

Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed

Superieur voorgemengd antivriesmiddel met lange levensduur

Omschrijving

Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed is een superieure vloeistof die beschermt tegen bevriezing, koken en corrosie van het koelsysteem. Het antivriesmiddel vormt een koelvloeistof die de warmte van de verbrandingsmotor naar de radiator overbrengt. De lange levensduur van de Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed wordt verkregen door niet-uitputtende corrosie-inhibitoren.

Toepassingen

Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed wordt gebruikt in koelsystemen van alle personenauto's, bedrijfsvoertuigen, bussen en stationaire verbrandingsmotoren. Het is ook geschikt voor de meeste soorten industriële warmteoverdrachts- en koelsystemen.

Voordelen

- De beste preventie van cavitatiecorrosie.
- Milieuvriendelijke corrosieremmers.
- Uitzonderlijke langdurige bescherming tegen alle soorten corrosie.
- Onovertroffen en langere corrosiebescherming dankzij synergetische effecten.
- Beperkt reparaties aan thermostaat, radiator en waterpomp en vermindert bijgevolg de kosten en uitval.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AGCO		Iveco	18-1830
Cummins	CES 14439	Leyland Trucks	DW03245403
Cummins	CES 14603	MAN	324 Type SNF
DAF	74002	MAN	325 Type SNF
Daimler Truck AG	DTFR 29C110 (MB 325.3)	Renault	41-01-001/- -S Type D
Daimler Truck AG	DTFR 29D110 (MB 326.3)	Renault	41-01-001/- -T
Detroit Diesel	93K217	Rolls-Royce Bergen	2.13.01
Detroit Diesel	DFS 93K227	Stellantis	FPW 9.55523
Deutz	DQC CB-14	Stellantis	GMW 18270
Ford	M97B44-D	Stellantis	GMW 3420
Foton	Q-FPT 2313005-2013	Tedom	
GM	B 040 1065	VAG	VW TL 774 D (G12)
GM	GMW 18270	VAG	VW TL 774 F (G12+)
GM	GMW 3420	Wärtsilä	
Isuzu			

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 20 °C	D 1122	kg/l	1.072
Kleur	Visual	-	orange/red
Vorstbescherming 30-70%	D 1177	°C	-37
Equilibrium Reflux Boiling Point	D 1120	°C	109
pH	D 1287	-	8.7

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.