

## Q8 Antifreeze MPG

*Onovertroffen motorkoelvloeistof met minimale milieu-impact*

### Omschrijving

Q8 Antifreeze MPG is een motorkoelvloeistof op basis van monopropyleenglycol met uitzonderlijke corrosie-inhibitie. Deze olie is geschikt voor de koelsystemen van alle soorten verbrandingsmotoren. Q8 Antifreeze MPG bevat geen nitrieten, amines, fosfaten, boraten of silicaten. De formulatie garandeert een minimale milieu-impact.

### Toepassingen

Q8 Antifreeze MPG wordt gebruikt in de koelsystemen van off-road motoren in milieugevoelige gebieden. Het wordt ook gebruikt in industriële koelsystemen in omgevingen waar voedsel wordt geproduceerd.

### Voordelen

- Uitzonderlijke bescherming tegen afzetting.
- Onovertroffen antischuimeigenschappen.
- Koelvloeistof voor alle seizoenen.
- Onovertroffen corrosiebescherming voor alle metalen en legeringen.
- Onovertroffen compatibiliteit met rubber en plastic van koelsystemen.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|       |             |      |        |
|-------|-------------|------|--------|
| AFNOR | NF R 15-601 | NATO | S-759  |
| ASTM  | D 3306      | SAE  | J 1034 |
| JASO  | M325        |      |        |

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml    | 1.045         |
| Kleur                            | Visual  | -       | Colourless    |
| Vorstbescherming 33-67%          | D 1177  | °C      | -16           |
| Vorstbescherming 50-50%          | D 1177  | °C      | -33,7         |
| Equilibrium Reflux Boiling Point | D 1120  | °C      | 163           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Een mengsel van Q8 Antifreeze MPG met andere koelvloeistoffen kan leiden tot compatibiliteitsproblemen. Lees de aanbevelingen van de fabrikant als u extra koelvloeistofadditieven toevoegt. Om de corrosiebescherming te behouden, gebruikt u best enkel verdunningen tussen 33 en 50 volumepercent.