

## Q8 Auto 26 R

Synthetische vloeistof voor automatische transmissies

### Omschrijving

Q8 Auto 26 R is op basis van hoogwaardige synthetische basisoliën en oxidatieremmende systemen. Het product biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage en afzettingen op hydraulische mechanismen en de onderdelen van turbokoppelingen. Q8 Auto 26 R biedt een goede

luchtvrijgave en garandeert een vlotte en betrouwbare werking door de meegevoerde lucht snel vrij te geven.

### Toepassingen

Q8 Auto 26 R is speciaal geformuleerd voor hydrodynamische transmissies van Voith (turbotransmissies) in treinen voor hydrodynamische remmen en turbokoppelingen van Voith. Het product voldoet aan de vereisten voor Voith Turbo-specificatie: 3625-006072 (type S/TP/DTP/VIR) en Voith Turbo-specificatie: 3625-006073 (type R).

### Voordelen

- Uitzonderlijke slijtagebescherming in arbeidsintensieve omstandigheden.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.
- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen koudstartvermogen.
- Uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|              |                                       |              |                            |
|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Voith</b> | <b>3.90 -8e_ 1997</b>                 | <b>Voith</b> | Turbo 3625-006073 (Type R) |
| <b>Voith</b> | Hydrodynamic brakes                   | <b>Voith</b> | Turbo Couplings            |
| <b>Voith</b> | Turbo 3625-006072 (Type S/TP/DTP/VIR) |              |                            |

**Blaauwe kleur = officieel goedgekeurd**

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml    | 0,874         |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm²/s   | 32            |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm²/s   | 5.6           |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -       | 110           |
| Stolpunt                         | D 97    | °C      | -39           |
| Vlampunt, COC                    | D 92    | °C      | >221          |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.