

## Q8 Bizet AW 320

*Uitstekende olie voor kettingen en kettingzagen.*

### Omschrijving

Q8 Bizet AW 320 is een olie voor kettingen en kettingzagen en biedt uitstekende prestaties en een laag vloeipunt. Deze olie bevat goed gebalanceerde extreme pressure additieven die een laag olieverbruik garanderen. Q8 Bizet AW 320 biedt een sterke hechtfilm die resulteert in een langere levensduur van de kettinggoten. De onderdelen worden zorgvuldig geselecteerd om schadelijke of nare geurtjes te vermijden.

### Toepassingen

Q8 Bizet AW 320 wordt gebruikt bij kettingen en goten van kettingzagen. Deze olie is ook perfect voor kettingen, goten en geleiders in industriële toepassingen.

### Voordelen

- Verbetert de duurzaamheid van machines dankzij specifieke eigenschappen
- Uitstekende kleefkracht
- Voortreffelijke anti-slijtage-eigenschappen
- Laag olieverbruik leidt tot lagere onderhoudskosten
- Uitstekende thermische duurzaamheid
- Voortreffelijke wrijvingsvermindering
- Neutrale geur

### Specificaties & goedkeuringen

ISO 6743-1 L-AC

### Eigenschappen

|                                         | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|-----------------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ISO viscositeitsklasse                  | -       | -                  | 320           |
| Dichtheid, 15 °C                        | D 4052  | g/ml               | 0,896         |
| Kleur                                   | D 1500  | -                  | L 2.0         |
| Kinematische viscositeit, 40 °C         | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 320           |
| Kinematische viscositeit, 100 °C        | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 24.3          |
| Viscositeitsindex                       | D 2270  | -                  | 97            |
| Zuurgetal TAN                           | D 974   | mg KOH/g           | 0.37          |
| Stolpunt                                | D 97    | °C                 | -12           |
| Vlampunt, COC                           | D 92    | °C                 | 280           |
| Koper strip, 3 h, 100 °C                | D 130   | -                  | 1             |
| Structuur                               | Visual  | -                  | Stringy       |
| Vier-kogel test, 392 N, 75 °C, 1200 rpm | D 4172  | mm                 | 0.4           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Q8 Bizet AW 320 mag niet worden gebruikt om de motor van de kettingzaag te smeren.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Bizet AW 320 is **1.25** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

