

## Q8 Brahms 3260

*Huile de déformation sans chlore.*

### Description

Q8 Brahms 3260 est une huile de déformation des métaux de type non actif sans chlore à viscosité moyenne, contenant des additifs extrême pression.

### Applications

Opérations d'estampage, de poinçonnage, de pliage et d'emboutissage profond sur les métaux ferreux et non ferreux jusqu'à des épaisseurs de 5 mm. L'huile peut être utilisée comme lubrifiant général avec de très bonnes propriétés anti-usure.

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les fûts doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation sans risque et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

|                                         | Méthode | Unité | Typique        |
|-----------------------------------------|---------|-------|----------------|
| Apparence                               | Visual  | -     | bright & clear |
| Densité, 15°C                           | D 4052  | g/ml  | 0.89           |
| Viscosité Cinématique, 40°C             | D 445   | mm²/s | 150            |
| Point d'éclair, COC                     | D 92    | °C    | 240            |
| Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h | D 130   | -     | 1              |
| Essais quatre billes, charge de soudure | IP 239  | kg    | 400            |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veuillez contacter votre représentant Q8Oils pour tout(e) conseil ou assistance supplémentaire concernant votre application ou équipement spécifique.