

Q8 CHF 22S

Synthetische grüne Hydraulikflüssigkeit für KFZ mit ultrahohem Viskositätsindex

Beschreibung

Q8 CHF 22S ist eine synthetische Hydraulikflüssigkeit mit ultrahoher Viskosität (>300), die die Anforderungen der Spezifikation PSA S71 2710 erfüllt. Es ist für einzigartige Leistung bei Temperaturen von -40 bis 130 °C konzipiert. Das wasserabweisende Q8 CHF 22S hat einen extrem niedrigen Pourpoint, bietet einzigartige schaumhemmende Eigenschaften und ist mit herkömmlichen Dichtungsmaterialien kompatibel.

Anwendungen

Q8 CHF 22S wird für folgende Einsatzbereiche empfohlen: Citroën-Federungssysteme Hydractive 3, Hydractive 3 Plus und Hydractive 3 Plus + AMVAR (aktive Dämpfung), hydraulische Servolenkungen, hydraulische Niveauregulierungssysteme, hydraulisch betriebene Dachsysteme, ABS/ASR und Daimler ABC-Systeme sowie alle Citroën C5- und Citroën C6-Hydraulikfederungen.

Leistungen

- Ausgezeichnete Viskosität bei niedrigen Temperaturen, die den Komfort und die Leistung der Federung bei kalten Fahrbedingungen garantiert.
- Hervorragende Wasserabweisungseigenschaften.
- Hervorragend stabile Flüssigkeitseigenschaften.
- Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

BMW/MINI	54 34 0 394 395	MB	345.0 (DTFR 31B120)
BMW/MINI	54 34 7 117 733	MB	P-N 001 989 24 03 10
BMW/MINI	82 11 0 14 8 132	MB	P-N 001 989 24 03 12
BMW/MINI	82 11 1 468 041	MB	P-N Q 1 32 0001
BMW/MINI	83 29 0 429 576	PSA	9735-EJ
Chrysler	MS-11655	PSA	9979-A1
Chrysler	P-N 05127381AB	PSA	S71 2710
Chrysler	P-N 68088485AA	Porsche	P-N 000 043 203 33
DIN	51524-3 HVLP	Porsche	P-N 000 043 206 56
Fendt	X 902 011 622	Renault	PSF Class 1
Fiat	9.55550-SA1	Saab	P-N 3032 380
Ford	204-A1	Saab	P-N 9316 0548
Ford	M2C204-A2	Toyota	PSF NEW-W
GM	B 040 2012	VAG	VW G 002 000
Hyundai/Kia	P-N 00232-19017	VAG	VW G 004 000
Hyundai/Kia	PSF-4	VAG	VW G 004 012
ISO	7308	VAG	VW TL 521 46
Land-Rover	Cold Climate PAS Fluid LRN2261	Volvo	P-N 1161529
Land-Rover	LR003401	Volvo	STD 1273.36
Land-Rover	PAS fluid 33270	ZF	TE-ML 02K
MAN	M 3289		

Eigenschaften

	<i>Verfahren</i>	<i>Einheit</i>	<i>Typische</i>
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,826
Farbe	Visual	-	Green
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	18.7
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	6
Viskositätsindex	D 2270	-	>300
Kinematische Viskosität, -40 °C	D 445	mm ² /s	900 - 1100
Siedepunkt	-	°C	235 min.
Pour Point	D 97	°C	-55
Flammpunkt, COC	D 92	°C	121

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.