

Q8 CHF 22S

Synthetische groene hydraulische vloeistof met ultrahoge viscositeitsindex voor de auto-industrie

Omschrijving

Q8 CHF 22S is een synthetische hydraulische vloeistof met ultrahoge viscositeitsindex (>300) die voldoet aan de PSA S71 2710 homologatievereisten. Het is ontworpen voor uitzonderlijke prestaties in temperaturen van -40 °C tot 130 °C. Het waterafstotende Q8 CHF 22S heeft een buitengewoon laag vloeipunt, biedt onovertroffen antischuimeigenschappen en is compatibel met de gebruikelijke dichtingsmaterialen.

Toepassingen

Q8 CHF 22S wordt aanbevolen voor Citroën Hydractive 3, Hydractive 3 Plus and Hydractive 3 Plus + AMVAR (actieve demping) hydraulische ophangingen, hydraulische stuurbekrachtigingssystemen, hydraulische zelfnivellerende ophangingssystemen, hydraulisch bediende daksystemen, voor ABS/ASR en Daimler ABC systemen en voor alle hydraulische ophangingen in Citroën C5 en Citroën C6 wagens.

Voordelen

- Uitstekende viscositeit bij lage temperatuur voor een duurzaam comfort en prestaties van de ophanging in koude rijomstandigheden.
- Voortreffelijke waterafstotende eigenschappen.
- Voortreffelijke stabiele vloeistofeigenschappen.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

BMW/MINI	54 34 0 394 395	MB	345.0 (DTFR 31B120)
BMW/MINI	54 34 7 117 733	MB	P-N 001 989 24 03 10
BMW/MINI	82 11 0 14 8 132	MB	P-N 001 989 24 03 12
BMW/MINI	82 11 1 468 041	MB	P-N Q 1 32 0001
BMW/MINI	83 29 0 429 576	PSA	9735-EJ
Chrysler	MS-11655	PSA	9979-A1
Chrysler	P-N 05127381AB	PSA	S71 2710
Chrysler	P-N 68088485AA	Porsche	P-N 000 043 203 33
DIN	51524-3 HVLP	Porsche	P-N 000 043 206 56
Fendt	X 902 011 622	Renault	PSF Class 1
Fiat	9.55550-SA1	Saab	P-N 3032 380
Ford	204-A1	Saab	P-N 9316 0548
Ford	M2C204-A2	Toyota	PSF NEW-W
GM	B 040 2012	VAG	VW G 002 000
Hyundai/Kia	P-N 00232-19017	VAG	VW G 004 000
Hyundai/Kia	PSF-4	VAG	VW G 004 012
ISO	7308	VAG	VW TL 521 46
Land-Rover	Cold Climate PAS Fluid LRN2261	Volvo	P-N 1161529
Land-Rover	LR003401	Volvo	STD 1273.36
Land-Rover	PAS fluid 33270	ZF	TE-ML 02K
MAN	M 3289		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,826
Kleur	Visual	-	Green
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	18.7
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	6
Viscositeitsindex	D 2270	-	>300
Kinematische viscositeit, -40 °C	D 445	mm ² /s	900 - 1100
Kookpunt	-	°C	235 min.
Stolpunt	D 97	°C	-55
Vlampunt, COC	D 92	°C	121

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.