

## Q8 Chain Oil 150

Huile supérieure pour chaînes et tronçonneuses

### Description

Q8 Chain Oil 150 est une huile supérieure pour chaînes et tronçonneuses qui offre une faible consommation d'huile et une protection élevée contre l'usure grâce à son film d'huile adhésif. Ses excellents composants ont été soigneusement sélectionnés pour prévenir les odeurs nuisibles ou désagréables. Q8 Chain Oil 150 offre une protection optimale contre l'usure, la corrosion et la rouille.

### Applications

Q8 Chain Oil 150 est utilisée dans les chaînes et les guides de tronçonneuse. Elle convient parfaitement aux chaînes, guides et glissières utilisés dans des applications industrielles.

### Avantages

- Propriétés permettant une meilleure durabilité de l'équipement
- Propriétés d'adhésivité avancées
- Excellent étalement
- Performances avancées contre l'usure

### Spécifications & approbations

ISO

6743-1 L-AC

### Propriétés

|                                         | Méthode | Unité | Typique |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|
| Grade de viscosité ISO                  | -       | -     | 150     |
| Densité, 15°C                           | D 4052  | g/ml  | 0,887   |
| Couleur                                 | D 1500  | -     | L 2.0   |
| Viscosité Cinématique, 40°C             | D 445   | mm²/s | 150.0   |
| Viscosité Cinématique, 100°C            | D 445   | mm²/s | 14.60   |
| Indice de viscosité                     | D 2270  | -     | 96      |
| Point d'écoulement                      | D 97    | °C    | -12     |
| Point d'éclair, COC                     | D 92    | °C    | 262     |
| Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h | D 130   | -     | 1       |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Q8 Chain Oil 150 ne peut pas être utilisée pour la lubrification des moteurs de tronçonneuse.