

Q8 Dali 11

Aceite desmoldeante para productos de cemento

Descripción

Q8 Dali 11 es un aceite desmoldeante excepcional para productos de cemento. Está desarrollado para la fabricación de baldosas y forma una capa única homogénea sobre el molde que consigue una mejor calidad de la superficie. Q8 Dali 11 es de color claro, lo que facilita la inspección de la calidad de los moldes además de ser inodoro. La investigación exhaustiva ha demostrado que la aplicación precisa de las cantidades optimiza los costes y el rendimiento.

Aplicaciones

Q8 Dali 11 se usa para baldosas, láminas de cemento blanco, tejas de cemento, postes para vallas y perfiles planos finos y otros elementos prefabricados de calidad media a alta.

Beneficios

- Consigue una mejora de la durabilidad de la calidad del producto terminado.
- Superior calidad de superficies
- Color claro
- Olor neutro
- Duradero y fiable gracias a la efectiva operación de desmolde
- Enriquecido con aditivos especiales
- Evita el pegado
- Extremadamente práctico en la aplicación
- Inherentemente biodegradable

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	Bright and Clear
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	11
Punto de congelación	D 97	°C	-15
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	174
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	pass
Biodegradabilidad, 28 días	OECD 301 B	%	inherent

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Dali 11 es de **1.24 kg CO₂eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

