TECHNISCHE FICHE

Q8 Dalton 320

Ontkistingsolie voor cellenbeton

Omschrijving

Q8 Dalton 320 is een onovertroffen ontkistingsolie voor cellenbeton. Deze olie garandeert een uitzonderlijke oppervlaktekwaliteit en zuivere mallen. Dankzij de chemisch actieve componenten en het lage frictievermogen van de olie zijn betonblok en mal gemakkelijk van elkaar te scheiden. Q8 Dalton 320 is gemakkelijk aan te brengen, maakt geen vlekken en biedt uitzonderlijke roest- en corrosiebescherming en een laag olieverbruik.

Toepassingen

Q8 Dalton 320 wordt gebruikt bij de productie van cellenbetonproducten zoals prefab blokken, balken, geraamten, platen, bekleding enz. De Q8 Dalton reeks werd succesvol getest, wordt gebruikt of is goedgekeurd door Ytong, Xella, Masa-Henke en Wehrhahn.

Voordelen

- *Beperkt olieverbruik brengt lagere onderhoudskosten met zich mee*
- *Voortreffelijk vloeiingseffect*
- *Betrouwbaar en duurzaam dankzij doeltreffende ontkisting*
- *Verrijkt met speciale additieven*
- *Uitzonderlijke oppervlakteafwerking*
- *Voortreffelijk bestand tegen roest*
- *Optimale kleefkracht*

Eigenschappen

	Methode	*Eenheid*	*Eigenschappen*
Uiterlijk	*Visual*	*-*	*Bright and Clear*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,887*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*320*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-12*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*290*
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	*D 665*	*-*	*pass*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Q8 Dalton reeks moet gelijkmatig en spaarzaam met lagedrukspuit of een borstel worden aangebracht op een droog oppervlak, bij voorkeur onmiddellijk na het strippen.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Dalton 320 is **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE