

Q8 Dino XL 12

Ontkistingsproduct voor stalen roosters

Omschrijving

Q8 Dino XL 12 is een antifkleefolie zonder oplosmiddelen voor stalen roosters. Door de lage verdampingsniveaus zijn de gezondheids- en milieurisico's beperkter. Deze uitzonderlijke olie heeft een hoog vlampunt en kan worden gebruikt in omgevingen met hoge temperaturen. Door de lage viscositeit is Q8 Dino XL 12 een buitengewoon gebruiksvriendelijk product.

Toepassingen

Q8 Dino XL 12 wordt toegepast bij de ontkisting van stalen roosters die worden gebruikt bij de productie van cellenbetonproducten zoals prefab blokken, balken, geraamten, platen, bekleding enz.

Voordelen

- Leidt tot verbeterde duurzaamheid van de kwaliteit van het afgewerkte product
- Onovertroffen oppervlaktekwaliteit
- Lichte kleur

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Bright & Clear
Kleur	D 1500	-	L 0.5
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.856
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm ² /s	12
Stolpunt	D 97	°C	-9
Vlampunt, COC	D 92	°C	182
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	Pass

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.