

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40

Olej silnikowy do samochodów osobowych na bazie syntetycznej ACEA A3/B4 (Volkswagen, Mercedes)

Opis

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40 jest uniwersalnym olejem silnikowym o wysokim SAPS. Nadaje się do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Produkt ten gwarantuje zaawansowaną ochronę silnika poprzez zapewnienie silnego filmu smarującego w różnych warunkach pracy. Spełnia wymagania ACEA A3/B4 i jest zatwierdzony przez wielu producentów samochodów.

Zastosowania

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40 został opracowany z myślą o silnikach Euro 3 i 4 stosowanych przez większość producentów samochodów. Produkt przeznaczony jest do samochodów osobowych i dostawczych z silnikami benzynowymi lub LPG, a także do silników wysokoprężnych wolnossących lub turbodoładowanych, z bezpośrednim wtryskiem paliwa lub bez. Jest szczególnie zalecany do silników Volkswagena, PSA i Mercedesa, wymagających specyfikacji ACEA A3/B4.

Korzyści

- Zaawansowana ochrona silnika po zimnym rozruchu.
- Wysokie osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	A3/B4	PSA	B71 2300
API	CF	Renault	RN 0700
API	SN	Renault	RN 0710
Fiat	9.55535-G2	Toyota	
MB	226.5	VAG	VW 501.01
MB	229.3	VAG	VW 505.00

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,865
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Klasa lepkości	-	-	SAE 10W-40
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	98.5
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.5
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	152
Lepkość w wysokiej temperaturze i przy wysokiej prędkości ścinania	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5
Lepkość pozorna, -25 °C	D 5293	mPa.s	6000
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-42
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	245

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula Advanced Plus 10W-40 wynosi **1.22 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

