

## Q8 Formula Elite Plus 5W-30

### Descrizione

Q8 Formula Elite Plus 5W-30 è un fluido sintetico, multigrado, che incontra le normative Euro 4 ed Euro 5 sulle emissioni. E' stato formulato per autovetture equipaggiate con motori di alte prestazioni, aspirati, turbocompressi o multivalvole, sia a benzina o gas o GPL, che gasolio.

Q8 Formula Elite 5W-30, fornisce valide prestazioni in termini di risparmio di carburante (FUEL ECONOMY).

### Applicazioni

Q8 Formula Elite Plus 5W-30, grazie alla sua formulazione è ideale per l'impiego su tutti i tipi di autovetture che non richiedano un prodotto low SAPS ed in tutte le condizioni ambientali.

### Proprietà

- Eccezionale resistenza del velo d'olio in tutte le condizioni operative del motore.
- Eccezionale protezione del motore dopo l'avviamento a freddo.
- Protezione eccezionale contro ruggine e corrosione.
- Consumo di carburante migliorato.
- Eccezionale riduzione dell'attrito interno.

### Specifiche

|      |       |         |           |
|------|-------|---------|-----------|
| ACEA | A3/B4 | Renault | RN 0700   |
| API  | CF    | Renault | RN 0710   |
| API  | SN    | VAG     | VW 502.00 |
| MB   | 229.3 | VAG     | VW 505.00 |

### Caratteristiche chimico-fisiche

|                                                                | Metodo        | Unità | Tipico |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|
| Densità, 15 °C                                                 | D 4052        | g/ml  | 0,854  |
| Densità, 15 °C                                                 | D 4052        | g/ml  | 0,857  |
| Grado di viscosità ISO                                         | -             | -     | 5W-30  |
| Viscosità cinematica a 40°C                                    | D 445         | mm²/s | 75.8   |
| Viscosità cinematica a 100°C                                   | D 445         | mm²/s | 12.5   |
| Indice di viscosità                                            | D 2270        | -     | 164    |
| Punto di infiammabilità, COC                                   | D 92          | °C    | 250    |
| Punto di scorrimento                                           | D 97          | °C    | -39    |
| Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS) | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | > -2.9 |

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.