

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30

Huile moteur synthétique BMW Longlife-01 FE pour voitures particulières

Description

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30 est une huile moteur polyvalente à haute performance haute SAPS pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Le lubrifiant garantit une protection avancée du moteur et présente des propriétés optimales de démarrage par temps froid. Il est conçu pour empêcher la formation de boues et répond à la spécification ACEA A5/B5 et est approuvé par BMW.

Applications

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30 est conçue pour les voitures particulières et les camionnettes équipées de moteurs à essence, GPL ou diesel (à injection directe) normalement aspirés ou turbocompressés. Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs multisoupapes à hautes performances dotés d'un catalyseur. Cette huile polyvalente est un produit toutes saisons qui convient à différentes conditions de conduite. Spécialement développée pour BMW, elle offre l'approbation d'économie de carburant BMW Longlife-01 FE.

Avantages

- Film d'huile à résistance exceptionnelle dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur.
- Propreté exceptionnelle du moteur entraînant une augmentation de sa durabilité.
- Réduction avancée des frottements
- Film d'huile à résistance exceptionnelle prévenant l'usure du moteur.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	A5/B5	MB	229.6
API	SP	Renault	RN 0700
BMW	Longlife-01 FE	Volvo Cars	VCC 95200377

Code couleur bleu = officiellement approuvé

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,846
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	0,843
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm ² /s	9,7
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm ² /s	52
Indice de viscosité	D 2270	-	176
Viscosité apparente, -30°C	D 5293	mPa.s	6100
Point d'éclair, COC	D 92	°C	234
Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>= 3,2

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.64** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

