

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30

Synthetische ACEA C2/C3 en API SP motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 is een personenwagen motorolie met superieure prestaties. Dit product biedt superieure bescherming tegen motorslijtage en slibvorming, verlengt verversingsintervallen en is compatibel met nabehandelingssystemen. Het overtreft de ACEA C2/C3 2021 - en API SP-vereisten en voldoet aan de strenge eisen van alle grote OEM's zoals BMW, Mercedes en Opel.

Toepassingen

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor Euro 5 & 6 motoren die Opel/Vauxhall OV0401547 G30 en D30, BMW LongLife-04 of Mercedes-Benz specificaties vereisen. Het is ook achterwaarts compatibel met GM- en Opel-motoren die GM LL-A-025- en LL-B-025-specificaties vereisen en geschikt voor personenauto's en bedrijfsvoertuigen met benzine-, LPG- of dieselmotoren met normale of turbocompressor Euro 5 en 6 die een middenmotor vereisen SAPS-motorolie.

Voordelen

- Voortreffelijke motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Uitmuntende bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Brandstofbesparing van 2,5% of meer
- Uitstekende motorbescherming na koudstart.
- Voortreffelijke oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C2	MB	229.51 *
ACEA	C3	MB	229.52
API	SP	Opel/Vauxhall	OV0401547-D30
BMW	Longlife-04	Opel/Vauxhall	OV0401547-G30
MB	229.31 *		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.1
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	72.0
Viscositeitsindex	D 2270	-	166
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	6200
Stolpunt	D 97	°C	-42
Vlampunt, COC	D 92	°C (°F)	205
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 is **1.27** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

