

Q8 Formula Special D1 5W-30

Synthetische Dexos1 Gen3-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

De onovertroffen Q8 Formula Special D1 5W-30-motorolie voor personenwagens biedt tot 2 % meer brandstofbesparing. Deze olie garandeert uitzonderlijke motorzuiverheid en een betrouwbare werking bij hoge temperaturen en hoge druk. Ze is ontwikkeld voor de nieuwste GM motoren die de Dexos1 Gen3-specificaties vereisen, voor normale en langere olieerversingsintervallen.

Toepassingen

Q8 Formula Special D1 5W-30 is ontworpen voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen met normaal of turboaangedreven benzinemotoren die low-SAPS motorolie vereisen. Dit smeermiddel is achterwaarts compatibel met GM Opel motoren die GM Dexos1- en GM-LL-A-025-motoroliespecificaties vereisen.

Voordelen

- Onovertroffen motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- LSPI (Low Speed Pre Ignition)-compatibele formulatie voor turboaangedreven benzinemotoren
- Verbeterde brandstofbesparing.
- Langere olieerversingsintervallen
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	SN	GM	Dexos1 Gen3
API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SP	ILSAC	GF-6A
Chrysler	MS-6395	VAG	VWC 53034
Ford	M2C961-A1		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	62.9
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.2
Viscositeitsindex	D 2270	-	174
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	3900
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	210
Sulfaatas	D 874	% mass	0.9

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Special D1 5W-30 is **1.39** kg CO₂eq / kg.*

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

