

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20

Synthetische Dexos1 Gen3-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 is een onovertroffen synthetische motorolie voor personenwagens. Dit smeermiddel biedt tot 2,6 % meer brandstofbesparing en langere verversingsintervallen. Het garandeert de beste motorzuiverheid, wat de duurzaamheid van de motor verhoogt. Het is volledig compatibel met biobrandstof en is speciaal ontwikkeld voor GM Opel wagens die Dexos1 Gen3 vereisen.

Toepassingen

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 is ontworpen voor de nieuwste GM Opel benzinemotoren. Deze olie is geschikt voor motoren die API SP, ILSAC GF-6A vereisen. Het smeermiddel voldoet aan de vereisten van de Dexos1 Gen3-specificatie voor GM Opel wagens.

Voordelen

- Onovertroffen motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Verbeterde brandstofbesparing.
- Onovertroffen oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.
- Langere olieversingsintervallen

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	SN	Ford	M2C947-A
API	SN Plus	Ford	M2C962-A1
API	SP	GM	Dexos1 Gen3
API	SP-RC	ILSAC	GF-5
Chrysler	MS-6395	ILSAC	GF-6A

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 0W-20
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	44
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.3
Viscositeitsindex	D 2270	-	170
Schijnbare viscositeit -35°C	D 5293	mPa.s	6000
Stolpunt	D 97	°C	-46
Vlampunt, COC	D 92	°C	210
Sulfaatas	D 874	% mass	0.9

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 is **1.36 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

