

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20

Syntetyczny olej silnikowy Dexos1 Gen2 do samochodów osobowych

Opis

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 to syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych o najwyższej wydajności. Ten środek smarny zapewnia oszczędność paliwa do 2,6% i wydłużone okresy między wymianami oleju. Zapewnia najlepszą w swojej klasie czystość silnika, co zwiększa jego trwałość. Jest w pełni kompatybilny z biopaliwem i specjalnie opracowany dla samochodów GM Opel wymagających Dexos1 Gen2.

Zastosowania

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 jest przeznaczony do najnowszych silników benzynowych GM Opel. Nadaje się do silników wymagających specyfikacji API SN, ILSAC GF-5. Olej spełnia wymagania specyfikacji Dexos1 Gen2 samochodów GM Opel.

Korzyści

- Doskonała czystość silnika zwiększająca jego trwałość.
- Zwiększona oszczędność paliwa.
- Doskonała wytrzymałość filmu olejowego zapobiegająca zużyciu silnika.
- Możliwość wydłużenia okresu między wymianami oleju

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	SN	Ford	M2C947-A
API	SN Plus	Ford	M2C962-A1
API	SP	GM	Dexos1 Gen3
API	SP-RC	ILSAC	GF-5
Chrysler	MS-6395	ILSAC	GF-6A

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Klasa lepkości	-	-	SAE 0W-20
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	44
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.3
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	170
Lepkość pozorna, -35 °C	D 5293	mPa.s	6000
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-46
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	210
Popiół siarczanowy	D 874	% mass	0.9

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 wynosi **1.36 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

