

## Q8 Formula Special FE 0W-20

Aceite sintético para motores de turismos ACEA C6/C5, API SN/SN Plus ILSAC GF-5

### Descripción

Q8 Formula Special FE 0W-20 es un aceite sintético de superior rendimiento para motores de turismos. Este lubricante proporciona un excepcional ahorro de combustible y amplios intervalos de cambio. Garantiza la máxima limpieza del motor, lo que aumenta su durabilidad. Es totalmente compatible con biocombustibles y cumple los rigurosos requisitos de varios de los principales OEM.

### Aplicaciones

Q8 Formula Special FE 0W-20 ha sido desarrollado para los más modernos motores Euro 6 de gasolina y diésel. Es adecuado para motores que requieran ACEA C6/C5, API SN/SN Plus, ILSAC GF-5. Este lubricante cumple los requisitos de BMW, Mercedes-Benz, Opel Vauxhall y Volvo

### Beneficios

- Protección superior para el catalizador del escape y el filtro de partículas de los diésel.
- Excepcional mejora del ahorro del combustible de más del 3%.
- Excelente limpieza del motor que aumenta su durabilidad.
- Sobresaliente compatibilidad con biodiésel gracias a su óptima estabilidad frente a la oxidación.
- Excelente resistencia de la película de aceite que evita el desgaste del motor.

### Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

|          |                        |                   |                      |
|----------|------------------------|-------------------|----------------------|
| ACEA     | C5                     | Ford              | M2C954-A1            |
| ACEA     | C6                     | Ford              | M2C962-A1            |
| API      | SP                     | ILSAC             | GF-5                 |
| API      | SP-RC                  | ILSAC             | GF-6A                |
| API      | SQ                     | Jaguar Land Rover | STJLR.03.5006        |
| BMW      | Longlife-14 FE+        | MB                | <b>229.71</b>        |
| BMW      | <b>Longlife-17 FE+</b> | MB                | 229.72 *             |
| Chrysler | MS-12145               | Opel/Vauxhall     | OV0401547 (Dexos D)  |
| Fiat     | 9.55535-DSX            | Opel/Vauxhall     | <b>OV0401547-A20</b> |
| Fiat     | 9.55535-GSX            | Volvo Cars        | VCC C6SP *           |
| Ford     | M2C947-B1              | Volvo Cars        | VCC RBS0-2AE         |
| Ford     | M2C948-B               |                   |                      |

Código de color azul = oficialmente aprobado

\* Aprobación pendiente

### Propiedades

|                                                    | Método        | Unidad | Típicas    |
|----------------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| Grado de viscosidad                                | SAE J300      | SAE    | SAE 0W-20  |
| Densidad, 15 °C                                    | D 4052        | g/ml   | 0,842      |
| Densidad, 20 °C                                    | D 4052        | g/ml   | 0,839      |
| Viscosidad cinemática, 40 °C                       | D 445         | mm²/s  | 48,0       |
| Viscosidad cinemática, 100 °C                      | D 445         | mm²/s  | 8.00       |
| Índice de viscosidad                               | D 2270        | -      | 172        |
| Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s  | >=2.6 <2.9 |
| Viscosidad aparente -35 °C                         | D 5293        | mPa.s  | 5500       |
| Punto de congelación                               | D 97          | °C     | -45        |
| Punto de inflamación, V.A.                         | D 92          | °C     | 205        |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Formula Special FE 0W-20 es de **1.39 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte [aquí](#)



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

