

Q8 Formula Techno Eco 0W-30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, соответствующее требованиям ACEA C2 и Ford WSS M2C-950A

Описание

Q8 Formula Techno Eco 0W-30 - универсальное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей. Имея низкий показатель сульфатной зольности (Low SAPS), этот смазочный материал защищает системы дополнительной очистки выхлопных газов и обеспечивает исключительную защиту от износа, чистоту двигателя и экономию топлива. Масло совместимо с биотопливом и разработано специально для последних моделей автомобилей Ford, требующих соответствия спецификации Ford WSS-M2C-950A.

Сферы применения

Масло Q8 Formula Techno Eco 0W-30 разработано для новейших двигателей Ford, требующих соответствия спецификациям Ford WSS-M2C-950A и ACEA C2. Этот смазочный материал также рекомендуется для автомобилей Fiat, Landrover и Jaguar.

Преимущества

- Превосходная экономия топлива: снижение расхода более чем на 3%.
- Лучшая в своем классе защита от износа и долговечность работы двигателя.
- Превосходная защита системы дополнительной очистки.
- Превосходная совместимость с биотопливом за счет отличной стойкости к окислению.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	C2	Ford	M2C950-A *
Fiat	9.55535-DS1	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5007
Fiat	9.55535-GS1	VAG	VWC 53035

Цветовой код синий = официальный допуск

* В ожидании получения допуска

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 20 °C	D 4052	g/ml	0,843
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,847
Класс вязкости	-	-	SAE 0W-30
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm ² /s	45.2
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.4
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	192
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Допустимая вязкость, -35 °C	D 5293	mPa.s	4900
Точка потери текучести	D 97	°C	-48
Температура воспламенения, COC	D 92	°C	220

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula Techno Eco 0W-30 составляет **1.43 kg CO₂eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

