

Q8 Garden Oil SAE 30

4-Takt-Motoröl für Gartengeräte

Beschreibung

Q8 Garden Oil SAE 30 ist ein hochwertiges monogrades Mineralöl, das die Anforderungen einiger kleiner Motoren für Gartengeräte erfüllt. Durch sorgfältig ausgewählte Komponenten ist es in der Lage, den richtigen Schutz gegen Verschleiß, Rost, Oxidation zu bieten und auch unter schwierigsten Bedingungen ein ausgezeichnetes Maß an Sauberkeit aufrechtzuerhalten.

Q8 Garden Oil SAE 30 bietet eine extrem hohe thermische und mechanische Stabilität und lang anhaltende Leistung.

Eine starke Ablagerungskontrolle ermöglicht eine sehr gute Sauberkeit

Anwendungen

Kleine 4-Takt-Benzin- oder Dieselmotoren in Rasenmähern, Betonmischern, kleinen motorgetriebenen elektrischen Generatoren usw.

Leistungen

- Beugt durch sehr gute Filmfestigkeit Verschleiß vor.
- Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz.
- Ausgezeichneter Schutz gegen Kolbenringverklebung und Lackablagerungen.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API

CC

API

SF

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,891
Viskositätsklasse	-	-	SAE 30
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	99.6
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.3
Viskositätsindex	D 2270	-	99
TBN	D 2896	mg KOH/g	7.5
Pour Point	D 97	°C	-27
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	202
Sulfatasche	D 874	% mass	1.3
Grenzpumptemperatur	D 3829	°C	-23

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.